

SPID250

Obslužný pult

Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- skleněné krytí na ochranu potravin
- přední prosklené křídlové dveře (na vyžádání)
- lze vložit GN1/1 (nejsou součástí balení)
- snadno přístupný úložný prostor
- černý exteriér
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- vnitřní LED osvětlení

Obslužný pult s ventilací s normovanými gastro rozměry

Seznamte se s obslužným pultem SPID – dokonalým chladícím řešením pro vaše potřeby týkající se vystavování potravin. Tento stylový pult je vybaven účinným ventilačním chladícím systémem, který rovnoměrně cirkuluje chladný vzduch po celé skříni. Je navržen tak, aby udržoval ideální teplotu vašich výrobků a zároveň nabízel snadný přístup. Zaujme vizuálně i funkcemi a je ideální pro prodejny sendvičů a lahůdek a supermarkety, kde vám umožní lákavě vystavit vaši nabídku. Má plochou skleněnou konstrukci pro zachování dobré hygieny a přední sklo lze vyklopit dopředu pro snadné čištění. Tento obslužný pult je vhodný pro použití gastronádob (nejsou součástí dodávky).

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.9
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	297 / 277
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Počet a typ dveří	4 křídlové plné dveře
Tvrzené sklo	Ano
Počet a typ polic	
Nožky / nohy	6 nastavitelných nožek
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Bílá RAL9003
Vnitřní osvětlení	Ano
Zámek	Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g150
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	13.7
Roční spotřeba	kWh/rok	5001
Příkon	W	1284
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	56

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2396 x 670 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2465 x 960 x 1235
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2625 x 1065 x 1230
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16



Určeno pro GN1/1,
gastronádoby (nejsou
součástí)



Teploměr