



TM 35 C

Minibar s plnými dveřmi

Vlastnosti produktu

- nízká spotřeba energie
- kompresorový chladicí systém
- provoz s nízkou hlučností
- funkce časování pro maximální pohodlí hostů
- režim SLEEP-mode pro extra tichý chod při spaní
- funkce FAST-cool pro okamžité chlazení
- nastavitelné police, také ve dvířkách
- plné dveře, lze měnit otevírání
- vnitřní LED osvětlení
- integrované madlo
- zámek

Minibar s mimořádně nízkou spotřebou energie

Tento kompresorový minibar s plnými dveřmi je vynikající volbou pro hotely v teplejším prostředí. Chladicí systém pomáhá zajistit nižší teplotu a kratší dobu pro dosažení požadované teploty ve srovnání s absorpčními minibary. Má také několik skvělých programovacích funkcí. Lze jej nastavit tak, že kompresor běží pouze v době, kdy je pravděpodobné, že bude místnost prázdná, např. od 9 do 12 hodin a od 18 do 21 hodin. To znamená, že v jiných časech, kdy je pravděpodobné, že se v místnosti zdržují hosté, je v ní naprosté ticho. Takzvaný water-pack udržuje v minibaru nízkou teplotu, i když není v provozu. Kromě toho také nabízí režim SLEEP pro zajištění ticha a funkcí FAST-cool pro okamžité chlazení. To je velmi praktické, pokud hosté přijedou v neobvyklou dobu.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+5 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	20,5 / 19,5
Čistý Objem	l	27
Hrubý / čistý objem	l	27 / 24

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře
Změna otevírání dveří	Ano
Počet a typ polic	1
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Exteriér	Černá
Interiér	Bílá
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R600a
Množství chladiva	g24
Termometr	Ne

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	0.15
Roční spotřeba	kWh/rok	55
Příkon		
Příkon	W	65
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	38

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	310 x 207 x 397
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	402 x 440 x 510
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	450 x 475 x 550
Přepravní kontejner 40 stop	ks	375



Displej s tlačítkem pro každou funkci



Integrované madlo