



## UR 400 W1

Chladicí skříň plné dveře, bílá

### Vlastnosti produktu

- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojazdovými válečky vzadu
- zámek

Klasická chladicí skříň, bílá

TEFCOLD UR je klasická chladicí skříň, která kombinuje osvědčenou spolehlivost s čistým designem a praktickým integrovaným madlem. Tento konkrétní model se může pochlubit působivě nízkou spotřebou energie, která je o 50 % nižší než u předchůdce. Chladicí skříň je ideální pro náročné gastronomické provozy a je vybavena nastavitelnými policemi s nosností až 15 kg na polici. Chladicí skříň je vybavena chlazením s ventilátorem a teplotu lze snadno nastavít na digitálním termostatu. Řada UR je k dispozici v různých barvách a velikostech a můžete si vybrat mezi modely s plnými nebo prosklenými dveřmi. V nabídce UF naleznete možnosti mrazniček.

### Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	82 / 77
Čistý Objem	l	361
Hrubý / čistý objem	l	361 / 350
<b>Design a materiál</b>		
Počet a typ dveří		1 křídlové plné dveře
Počet a typ polic		4 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		503 x 415 mm
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	110
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojazdové válečky
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Vnitřní osvětlení		Ne
Zámek		Ano
<b>Chlazení a funkce</b>		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické, cyklus vypnutí
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	70
<b>Výkon a spotřeba</b>		
Energetická třída		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	0.65
Roční spotřeba	kWh/rok	237
<b>Příkon</b>		
Příkon	W	80
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45
<b>Rozměry</b>		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	510 x 485 x 1620
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 615 x 1855
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 680 x 2100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	51



Digitální termostat



Vnitřní ventilátor