



SCU 1450 CP

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- světelný reklamní panel
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

TEFCOLD SCU 1450 CP-I

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	107 / 102
Čistý Objem	l	438
Hrubý / čistý objem	l	438 / 374

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo		Ano
Změna otevírání dveří		Ano
Počet a typ polic	6 roštové police bílé	
Barva polic		Bílá
Rozměr polic	574 x 405 mm	
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	
Světelná nástavba - typ světla	LED studená bílá	
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	
Kolečka	2 pojízdomové válečky	

Exteriér	Bílá	
Interiér	ABS	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ano	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Mechanické	
Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	80
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	F	
Denní spotřeba	kWh/24h	3.62
Roční spotřeba	kWh/rok	1321
Příkon	W	295
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	585 x 495 x 1515
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	680 x 655 x 2090
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	690 x 755 x 2200
Přepravní kontejner 40 stop	ks	51



Pevné madlo



Svislé vnitřní osvětlení