



SOCB25082A

Ventilovaný obslužný pult

Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- výstavní plocha o hloubce 825 mm z nerezové oceli
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- křídlové otevírání čelního skla pro snadné čištění
- zadní police z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- teplotní třída 3M1
- horní LED osvětlení
- 2 x 220 V zásuvky vzadu
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
- nárazové lišty

Odvětrávaný obslužný pult na lahůdky

Řada obslužných pultů SOCB je ideální volbou pro lahůdkářství, která chtějí pěkně vystavit hotová jídla, maso a sýry. Police o hloubce 825 mm je vyrobena z nerezové oceli a je osvětlena LED světly v horní části jednotky. Pult je otevřený směrem dozadu a snadno přístupný pro personál. Přední sklo lze prakticky vyklopit dopředu pro snadné čištění. Výstavní obslužný pult je vybaven snadno přístupným úložným prostorem se širokými dveřmi, do kterých se vejdou standardní boxy na zeleninu E2. Řadu SOC lze propojovat, a vytvořit tak kompletní pultové řešení. Každá jednotka má dvě 220V zásuvky, takže k ní můžete připojit např. pokladnu. Pro přizpůsobení obslužného pultu vašim potřebám je možné vybírat ze široké škály příslušenství, jako: přídatná police (např. pro pokladnu), blok na nože, mobilní dělicí příčky z plexiskla, police pro vytvoření různých úrovní, červená světla pro řezníky a dvouúrovňový držák na gastronádoby. Je také možné provést tovární objednávky na obslužné pulty SOC pro různé účely a teplotní rozsahy. Další informace vám poskytne náš prodejní tým.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m²	2.29
Teplotní rozsah	°C	0 až +4
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	410 / 325
Hrubý / čistý objem	l	627

Design a materiál

Počet a typ dveří	
Tvrzené sklo	Ano
Počet a typ polic	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Exteriér	Šedá RAL 7015
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, elektrické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2 x 150
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		F
Denní spotřeba	kWh/24h	10.2
Roční spotřeba	kWh/rok	3723
Příkon		
Příkon	W	860
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	59

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 825 x 545
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2548 x 1120 x 1190
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2750 x 1250 x 1400
Převážný kontejner 40 stop	ks	4



Digitální ukazatel teploty



Ideální pro umístění přepravky 60 x 40 cm