

TEFCOLD CR 150x150x220

Panely ke stavebnicovým boxům 120 mm

Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 120 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely do chladicích místností s 120mm izolací

Panely TEFCOLD do chladicích místností se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místnost v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místnosti představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů. Naše řada panelů do chladicích místností je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek. Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicích místností se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.

Parametry a obsah		
Objem	m³	3.11
Šíře izolace	mm	120
Hustota izolace	kg/m³	42
Hrubá / čistá váha	kg	245 / 225
Hrubý / čistý objem	l	
Design a materiál		
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	
Maximální zatížení podlahy	kg/m²	2000
Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá	
Zámek	Ano	
Chlazení a funkce		
		44141
Výkon a spotřeba		
		44141
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1260 x 1260 x 1960
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1500 x 1500 x 2200
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2200 x 1600 x 1280
Přepravní kontejner 40 stop	ks	14



Pevné madlo



Zámkový systém