



SFI145-CF VS

Mrazicí / chladicí ostrov

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Mrazicí / chladicí ostrovy vhodné pro supermarkety a pr

Mrazicí / chladicí ostrovy SFI jsou ideální pro vystavení produktů v supermarktech, obchodech s potravinami, řeznictví, obchodech s krmivem pro domácí zvířata atd. Zaoblené prosklené posuvné víko umožňuje plnou viditelnost produktů. Energeticky úsporné vnitřní LED osvětlení na zadní stěně mrazničky krásně osvětlí produkty. Mraznička/chladnička v supermarketu může být uspořádána do ostrovů s modelem "HC" na každém konci nebo pod horní částí MTF. Kompresor s regulovanými otáčkami zajišťuje, že je teplota regulována pouze v případě potřeby. Díky tomu je SFI přibližně o 20 % energeticky spornější ve srovnání se stejným modelem bez kompresoru s regulací otáček. Řada SFI také nabízí možnost mrazničky /chladničky bez kompresoru nebo s kompresorem s regulací otáček. Je k dispozici také v různých barvách.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	0.96
Teplotní rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	139 / 121
Čistý Objem	l	715
Hrubý / čistý objem	l	715 / 422

Design a materiál

Počet a typ vík	2 oblá posuvná prosklená víka	
Počet a typ košů		
Divider System	Ano	
Počet přepážek	ks	2
Nožky / nohy	6 nastavitelných noh	
Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá lakovaná ocel	
Vnitřní osvětlení	LED horizontální	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Statické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	100
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba


Energetická třída	C	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	4.25
Roční spotřeba	kWh/rok	1551.25
Příkon		
Příkon	W	384
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1320 x 720 x 627
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1456 x 858 x 890
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1520 x 915 x 980
Přepravní kontejner 40 stop	ks	26



Digitální ukazatel teploty



Nastavitelná falešná základna