



FSC 1000 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Chladicí skříň dvoudveřová prosklená s křídlovými dveř

Chladicí skříň FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříňe nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	175 / 162
Čistý Objem	l	796
Hrubý / čistý objem	l	796 / 524

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Změna otevírání dveří	Ne	
Počet a typ polic	5 roštové police bílé	
Barva polic	Bílá	
Rozměr polic	870 x 540 mm	
Rozměry spodní police	870 x 475	
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	
Světelná nástavba - typ světla	LED	
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	
Kolečka	4 pojízdomové válečky	
Exteriér	Bílá RAL 9016	
Interiér	Bílá lakovaná ocel	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ano	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	120
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	5.96
Roční spotřeba	kWh/rok	2175
Příkon		
Příkon	W	450
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	890 x 670 x 1533
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1000 x 790 x 2000
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1080 x 840 x 2100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	26



